


Schleifstifte

Diamant + CBN




Inhaltsübersicht		Seite
Zylinder galvanisch		2+3
Walzenrund galvanisch		4
Kugel galvanisch		5
Kegel galvanisch		6
Spitzkegel bis 20° galvanisch		7
Flamme galvanisch		8
Zylinder Kunstharz		9+10
11V2		10
Zylinder keramisch		11+12

Schleifstifte

Diamant + CBN in galvanischer Bindung

Abmessungen




	Zylinder		
Kopf Ø	Breite	Schaft Ø	Gesamtlänge
D	T	Y	L
mm	mm	mm	mm
0,4	2	3	40
0,5	3	3	40
0,6	3	3	40
0,7	3	3	40
0,8	3	3	40
0,9	3	3	40
1,0	3	3	40
1,1	3	3	40
1,2	3	3	40
1,3	3	3	40
1,4	3	3	40
1,5	4	3	40
2,0	4	3	40
2,5	4	3	40
3,0	5	3	40
3,5	5	3	40
4,0	5	3	40
5,0	6	3	40
6,0	7	3	40

Schleifstifte Diamant + CBN

Diamant + CBN in galvanischer Bindung



	Zylinder		
Kopf Ø	Breite	Schaft Ø	Gesamtlänge
D	T	Y	L
mm	mm	mm	mm
2,0	4	6	60
3,0	5	6	60
4,0	5	6	60
5,0	7	6	60
6,0	7	6	60
8,0	10	6	80
10,0	10	6	80
12,0	10	6	80
15,0	10	6	80
20,0	10	6	60


i Standardkörnungen: Diamant + CBN 30, 46, 64, 76, 91, 126, 151, 181, 252
 Weitere Ausführungen mit Schaftdurchmesser in 2, 2,35, 3, 4, 5, 6, 8, 9,52, 10
 Gesamtlängen von 30 - 110 mm und Breiten von 3 - 30 mm sind auf Anfrage erhältlich.
 Alle Stifte sind in Vollhartmetallausführung lieferbar.

Schleifstifte

Diamant + CBN in galvanischer Bindung

Abmessungen



	Walzenrund		
	Kopf Ø	Breite	Schaft Ø
D	T	Y	L
mm	mm	mm	mm
1,0	3	3	40
1,5	4	3	40
2,0	4	3	40
3,0	5	3	40
4,0	5	3	40
5,0	6	3	40
6,0	7	3	40

2,0	4	6	60
3,0	5	6	60
4,0	5	6	60
5,0	7	6	60
6,0	7	6	60
8,0	10	6	80
10,0	10	6	80
12,0	10	6	80
15,0	10	6	80
20,0	10	6	60

i Standardkörnungen: Diamant + CBN 30, 46, 64, 76, 91, 126, 151, 181, 252
 Alle Stifte sind in Vollhartmetallausführung lieferbar.
 Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

Schleifstifte

Diamant + CBN in galvanischer Bindung

Abmessungen



	Kugel		
Kopf Ø	Breite	Schaft Ø	Gesamtlänge
D	T	Y	L
mm	mm	mm	mm
1,0		3	45
1,5		3	45
2,0		3	45
2,5		3	45
3,0		3	45
3,5		3	45
4,0		3	45
5,0		3	45
6,0		3	45

5,0		6	60
6,0		6	60
8,0		6	60
10,0		6	60
12,0		6	60
16,0		6	60



Standardkörnungen: Diamant + CBN 30, 46, 64, 76, 91, 126, 151, 181, 252
Alle Stifte sind in Vollhartmetallausführung lieferbar.

Schleifstifte

Diamant + CBN in galvanischer Bindung

Abmessungen



	Kegel		
	Kopf Ø	Gesamtwinkel	Schaft Ø
D	V	Y	L
mm	Grad	mm	mm
3,0	45°, 60°, 90°, 120°	3	40
4,0		3	40
5,0		3	40
6,0		3	40


6,0	45°, 60°, 90°, 120°	6	60
8,0		6	60
10,0		6	60
12,0		6	60
15,0		6	60
20,0		6	60
25,0		6	60
30,0		6	60

i Standardkörnungen: Diamant + CBN 30, 46, 64, 76, 91, 126, 151, 181, 252
 Weitere Abmessungen und **Winkel** sind auf Anfrage erhältlich.

Schleifstifte

Diamant + CBN in galvanischer Bindung

Abmessungen

	Spitzkegel bis 20°			
	Kopf Ø	Breite	Gesamtwinkel	Schaft Ø
D	T	V	Y	L
mm	mm	Grad	mm	mm
3,0	22	5°	3	70
3,0	21	6°	3	70
3,0	20	7°	3	70
3,0	19	8°	3	70
3,0	15	10°	3	70
3,0	13	12°	3	70
3,0	11	14°	3	70
3,0	10	16°	3	70
3,0	9	18°	3	70

6,0	68	5°	6	80
6,0	55	6°	6	80
6,0	48	7°	6	80
6,0	40	8°	6	80
6,0	34	10°	6	80
6,0	26	12°	6	80
6,0	24	14°	6	80
6,0	21	16°	6	80
6,0	19	18°	6	80
6,0	17	20°	6	80


i Standardkörnungen: Diamant + CBN 30, 46, 64, 76, 91, 126, 151, 181, 252
Weitere Abmessungen und **Winkel** sind auf Anfrage erhältlich.

Schleifstifte

Diamant + CBN in galvanischer Bindung

Abmessungen



	Flamme		
	Breite	Schaft \varnothing	Gesamtlänge
	D	T	Y
mm	mm	mm	mm
1,5	6	3	50
2,5	8	3	50
4,5	11	3	50



Standardkörnungen: Diamant + CBN 30, 46, 64, 76, 91, 126, 151, 181, 252
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

Schleifstifte


Diamant + CBN in Kunstharzbindung



Abmessungen

	Zylinder			
Kopf \varnothing	Breite	Freidrehung	Schaft \varnothing	Schaftlänge
D	T	L ₄	Y	L ₁
mm	mm	mm	mm	mm
3	6	8	3	60
4	6	8	3	60
5	6	8	3	60

6	6	8	6	60
6	8	10	6	60
7	6	8	6	60
7	8	10	6	60
8	6	8	6	60
8	10	10 / 12	6	60
9	6	8	6	60
9	8	10	6	60
10	6 / 10		6	60
12	6 / 10		6	60
14	6 / 10		6	60

	Zylinder			
Kopf Ø	Breite	Freidrehung	Schaft Ø	Schaftlänge
D	T	L ₄	Y	L ₁
mm	mm	mm	mm	mm
15	10 / 15		6	60
16	10 / 15		6	60
18	10 / 15		6	60
20	10 / 15		6	60
24	10 / 15		6	60
25	10 / 15		6	60

i Standardkörnungen: Diamant + CBN 15, 46, 64, 76, 91, 126, 151, 181
Weitere Formen und Schäfte sind auf Anfrage erhältlich.

Zum Schleifen von Sacklochbohrungen

	11V2				
Kopf Ø	Breite	Belag- dicke	Freidrehung	Schaft Ø	Schaftlänge
D	T	X	L ₄	Y	L ₁
mm	mm	mm	mm	mm	mm
6	6	1,5	35	6	60
7	8	2	35	6	60
10	10	2		6	60
12	10	2		6	60


i Standardkörnungen: Diamant + CBN 151
Weitere Abmessungen und Körnungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Schleifstifte


Diamant + CBN keramisch



Abmessungen

	Zylinder			
Kopf Ø	Breite	Freidrehung	Schaft Ø	Schaftlänge
D	T	L ₄	Y	L ₁
mm	mm	mm	mm	mm
3	5	10	3	30
4	5		3	30
5	5		3	30
6	6		3	30

6	6		6	50
8	10	15	6	50
10	10	15	6	50
13	8		6	50
13	8	15	6	50
16	10		6	50 / 80
20	10		6	50 / 80

	Zylinder			
	Kopf Ø	Breite	Freidrehung	Schaft Ø
D	T	L ₄	Y	L ₁
mm	mm	mm	mm	mm
13	8		6 / 8	50
16	10		6 / 8	50 / 80
20	10		6 / 8	50 / 80

i Standardkörnungen: Diamant + CBN 64, 91, 126
 Alle Stifte sind in Vollhartmetallausführung lieferbar.

Weitere Formen und Schäfte sind auf Anfrage erhältlich.
 Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.